

Mașină de roluit cu acumulator **REMS COLLUM 22V**

Canelare electrică țevi până la 12". Mobil, rapid, economic.

REMS

for Professionals

din
1909



REMS 22V
LI-ION TECHNOLOGY

Puternică și rapidă, spre exemplu canelarea unei țevi din oțel de 4" în doar 77 s.

Acumulator Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah, pentru cca 23 de caneluri DN 100/4" cu o singură încărcare a acumulatorului.



REMS Collum 22 V – canelare electrică țevi până la 12". Mobil, rapid, economic.

REMS Collum 22 V este o mașină performantă de roluit cu acumulator, pentru canelarea mobilă, rapidă și eficientă a țevelor pentru sistemele de cuplare a țevelor. Tehnologia REMS Li-Ion de 22 V stabilește noi standarde în ceea ce privește rentabilitatea și ușurința în utilizare și permite utilizatorului să facă caneluri cu role rapide, spre exemplu la țevile din oțel inoxidabil de 4" în numai 77 secunde. Tehnologia acumulatorului și greutatea redusă inclusiv mașina de acționare de numai 34 kg, permit o activitate ușoară și fără efort, de oriunde. Pentru instalații, instalații de tip sprinkler, sisteme mari de încălzire, industrie și minerit. Pentru șantiere și ateliere.

- 1** Compact, robust, conceput pentru șantiere, mobil. Dimensiuni avantajoase, greutate avantajoasă, dispozitiv de roluit cu unitate de acționare de numai 34 kg.
- 2** Mâner practic în formă de D, cu soft grip.
- 3** Control de stare a utilajului cu protecție la supra-sarcină a mașinii de antrenare împotriva curenților prea ridicați, cu protecție la supraîncălzire prin monitorizarea temperaturii motorului (NTC), cu control electronic al gradului de încărcare cu indicator încărcare acumulator printr-un LED bicolor verde/roșu.
- 4** Reductor stabil, zero mentenanță.
- 5** Motor puternic cu acumulatori de 21,6 V, cu o rezervă ridicată de putere, cu o putere debitată de 500 W, pentru utilizarea intensă la dimensiuni mari. Viteză ridicată de 27-20 min⁻¹.
- 6** Buton-întrerupător de siguranță.
- 7 Tehnologie Li-Ion 22 V**
Acumulatori Li-Ion 21,6 V de înaltă sarcină, cu capacitate de 9,0 Ah pentru o durată lungă de funcționare. Ușor și de înalt randament, pentru circa 23 de caneluri DN 100/4" cu o singură încărcare a acumulatorului.
- 8** Indicator gradat al nivelului de încărcare cu leduri color.
- 9** Interval temperaturi de lucru: -10 ... +60 °C. Fără efect "memory", pentru performanță maximă acumulator.
- 10** Încărcător rapid 100-240 V, 90 W. Încărcător rapid 100-240 V, 290 W, pentru timpi reduși de încărcare, ca accesoriu.

11 Dispozitiv de roluit

Compact, proiectat pentru șantiere. Carcasă din metal robustă, pentru solicitări ridicate. Ușor de manevrat și transportat, numai 26 kg. Cilindru de presiune de ulei hidraulic pentru avansarea putericii a rolei presoare. Mărirea presiunii cu pompă hidraulică manuală. Șaibă de reglare cu trepte pentru oprirea automată a adâncimii canelurii integrată în carcasă.

12 Role de canelat

Rolele de canelat REMS dovedite, cu un raport diametral optim coordonat de rola presoare / contra-presoare și de manevră antiderapantă, garantează o rotire sigură a țevii și o canelare precisă. Role de canelat confecționate din oțel dur, special ranforsate pentru o durată de funcționare extrem de lungă. 3 perechi de role de canelat (role presoare, contra-presoare) pentru întregul interval de lucru DN 25-300, 1-12", cu schimbare ușoară. Role de canelat Cu (role presoare, contra-presoare) pentru țevi de cupru 54-159 mm. Role de canelat INOX (role presoare din oțel inoxidabil, contra-presoare din oțel special dur, special ranforsat, placat cu nichel) pentru țevi din oțel inox 1-1½", 2-6" și 8-12". Role de canelat pentru conducte din aluminiu, PVC, la cerere.





REMS Collum 22 V

REMS Collum 22 V. Mașină de roluit cu acumulator pentru canelarea țevilor pentru sistemele de cuplare a țevelor DN 25–300, 1–12". Dispozitiv de canelat, pompă hidraulică manuală integrată, șaibă de reglaj pentru oprire automată la atingere adâncime canelură, 1 set role de canelat (rolă de presiune, contrarolă), 2–6", cheie cu cap hexagonal. Mașină de acționare cu transmisie fără întreținere, motor cu acumulator de 21,6 V cu cuplu ridicat, 500 W, buton de avans de siguranță. Funcționare pe dreapta și pe stânga, control de stare a mașinii cu protecție la supra-încălzire, monitorizarea temperaturii, controlul gradului de încărcare. Suport universal. Acumulator Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah, încărcător rapid 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W. Pentru banc de lucru, cărucior fix sau mobil. Livrat în cutie de carton.

Art.-Nr. 347005 R220

Accesorii

Mașină de acționare REMS Amigo 22 V,
fără acumulator

Art.-Nr. 530004 R22

Acumulator Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah

Art.-Nr. 571583 R22

Încărcător rapid 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W

Art.-Nr. 571585 R220

Încărcător rapid 100–240 V, 50–60 Hz, 290 W

Art.-Nr. 571587 R220

Alimentare cu tensiune 220–240 V/21,6 V, 50–60 Hz, 40 A,
pentru rețea în loc de acumulator Li-Ion 21,6 V

Art.-Nr. 571578 R220

Suport fix

Art.-Nr. 849315 R

Suport mobil

Art.-Nr. 849310 R

REMS Herkules 3B

Art.-Nr. 120120 R

REMS Herkules XL 12"

Art.-Nr. 120125 R

Pentru țevi de oțel:

Role de canelat pentru țevi de 1–1½", pereche

Art.-Nr. 347030

Role de canelat pentru țevi de 2–6", pereche

Art.-Nr. 347035

Role de canelat pentru țevi de 8–12", pereche

Art.-Nr. 347040

Pentru țevi din oțel inoxidabil:

Role de canelat pentru țevi de INOX 1–1½", pereche

Art.-Nr. 347053

Role de canelat pentru țevi de INOX 2–6", pereche

Art.-Nr. 347046

Role de canelat pentru țevi de INOX 8–12", pereche

Art.-Nr. 347047

Pentru țevi de cupru:

Role de canelat pentru țevi de Cu 54–159, pereche

Art.-Nr. 347034

REMS Lumen 2800 22 V Set Power-Edition,
proiector LED cu acumulator

Art.-Nr. 175210 R220

BUCUREȘTI, IF, GJ, MH, DJ, OT, TR, GR, DB, IL, CT, CL, PH, AG, VL

Gabriel Oancea

Mobil: 0791 620430 · e-mail: gabriel.oancea@rems.de

CLUJ, TM, AR, BH, CS, HD, AB, SM, SJ, MM, BN

Călin Pop

Mobil: 0723 629920 · e-mail: calin.pop@rems.de

BRASOV, SB, MS, HR, CV, SV, BT, NT, IS, BC, VS, VN, GL, BZ, BR, TL

Costin Vlăsceanu

Mobil: 0726 778891 · e-mail: costin.vlasceanu@rems.de



www.rems.de



@remstools

Vânzare numai prin magazine
de specialitate.

REMS GmbH & Co KG

Fabrica de mașini și scule

Cutie poștală 1631

71306 Waiblingen · Deutschland

Telefon +49 (0)7151 1707-0

Telefax +49 (0)7151 1707-150

www.rems.de · ROU@rems.de